


ZŁĄCZKI UZIEMIAJĄCE 1.5-16MM²

3203.2

Zacisk uziemiający FSL 1,5/2A

- Montaż bez narzędzi
- materiał poliamid 6.6
- Zakres temperatury pracy -40 °C...+120 °C
- Klasa palności V0

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Długość	48,5 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Dopuszczenia	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Zielony/żółty
Kraj pochodzenia	BG
Liczba kanałów mostkujących	2 szt
Liczba poziomów	1 szt
Masa	8,1 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	1,5 mm ²
Max. przekrój drutu	1,5 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	16
Max. przekrój żyły	1,5 mm ²
Max. temperatura pracy	120 °C

Min. linka z tulejką	0,2 mm ²
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	24
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Sonda testowa EN 60 947-1	A1
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-2:2009
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	4,1 mm
Wielkość opakowania	100 szt
Wysokość z TS 35/7.5	43 mm
Znamionowy przekrój przewodu	1,5 mm ²

