

## OSŁONY ZACISKÓW I ZNACZNIKI OSTRZEGAWCZE

2965.0  
AD 1/6 WH

- Łatwy montaż
- Indywidualna ochrona zacisków



### OPIS PRODUKTU

Pokrywa profilowana AD w połączeniu z przegrodami TWMF. Wiele wymogów bezpieczeństwa (np. przepisy BHP zapobiegające wypadkom, "Instalacja elektryczna i urządzenia sterownicze" (VBG 4) lub VDE 0106 część 100/3.83) określa, aby aktywne elementy wyposażenia były zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem. Dla złączy stosujących mostki Q lub gniazda testowe, ochrona taka zapewniana jest dzięki dodatkowym pokrywom. Do tego celu wykorzystywane są listwy maskujące z przypisanymi płytami podporowymi. Płyty podporowe mogą być używane z głównymi rozmiarami złączy. Płyty podporowe mogą być umieszczone na końcu lub pomiędzy grupami złączy. Mogą one być dołączone do szyn TS 32 lub TS 35.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Długość                | 26,5 mm      |
| Klasa palności         | UL94-V2      |
| Kod taryfy celnej      | 85369010     |
| Kolor                  | Biały        |
| Kraj pochodzenia       | DE           |
| Masa                   | 0,27 g       |
| Materiał               | Poliamid 6.6 |
| Max. temperatura pracy | 105 °C       |
| Min. temperatura pracy | -40 °C       |
| Szerokość              | 6 mm         |
| Wielkość opakowania    | 50 szt       |