

OSŁONY ZACISKÓW I ZNACZNIKI OSTRZEGAWCZE

17248.7
SAD 1/12/B WH

- Łatwy montaż
- Indywidualna ochrona zacisków



OPIS PRODUKTU

Pokrywa profilowana AD w połączeniu z przegrodami TWMF. Wiele wymogów bezpieczeństwa (np. przepisy BHP zapobiegające wypadkom, "Instalacja elektryczna i urządzenia sterownicze" (VBG 4) lub VDE 0106 część 100/3.83) określa, aby aktywne elementy wyposażenia były zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem. Dla złączy stosujących mostki Q lub gniazda testowe, ochrona taka zapewniana jest dzięki dodatkowym pokrywom. Do tego celu wykorzystywane są listwy maskujące z przypisanymi płytami podporowymi. Płyty podporowe mogą być używane z głównymi rozmiarami złączy. Płyty podporowe mogą być umieszczone na końcu lub pomiędzy grupami złączy. Mogą one być dołączone do szyn TS 32 lub TS 35.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dodatkowe informacje	print: lightning flash
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Biały
Kraj pochodzenia	DE
Masa	0,75 g
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Wielkość opakowania	20 szt