

OSŁONY ZACISKÓW I ZNACZNIKI OSTRZEGAWCZE

17249.8
SAD 1/12/B żółty

- Łatwy montaż
- Indywidualna ochrona zacisków



OPIS PRODUKTU

Pokrywa profilowana AD w połączeniu z przegrodami TWMF. Wiele wymogów bezpieczeństwa (np. przepisy BHP zapobiegające wypadkom, "Instalacja elektryczna i urządzenia sterownicze" (VBG 4) lub VDE 0106 część 100/3.83) określa, aby aktywne elementy wyposażenia były zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem. Dla złączy stosujących mostki Q lub gniazda testowe, ochrona taka zapewniana jest dzięki dodatkowym pokrywom. Do tego celu wykorzystywane są listwy maskujące z przypisanymi płytami podporowymi. Płyty podporowe mogą być używane z głównymi rozmiarami złączy. Płyty podporowe mogą być umieszczone na końcu lub pomiędzy grupami złączy. Mogą one być dołączone do szyn TS 32 lub TS 35.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	33,25 mm
Dodatkowe informacje	print: lightning flash
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Żółty
Kraj pochodzenia	DE
Masa	0,75 g
Materiał	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Szerokość	12 mm
Wielkość opakowania	20 szt