


## TULEJKI IZOLOWANE DLA DWÓCH PRZEWODÓW

3003.0

HZL0.5 0.5x8 podwójna Tulejka ORANGE



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| DIN 46228-1:1992                      | Nie                      |
| DIN 46228-4:1990                      | Tak                      |
| Długość                               | 14 mm                    |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 11 mm                    |
| Grubość kołnierza                     | 0,3 mm                   |
| Grubość mniejszej średnicy rurki      | 0,15 mm                  |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010                 |
| Kolor                                 | Pomarańczowy             |
| Kraj pochodzenia                      | DE                       |
| Length of tube                        | 8 mm                     |
| Maksymalny przekrój kabla             | 0,5 mm <sup>2</sup>      |
| Masa                                  | 0,14 g                   |
| Materiał kołnierza                    | Polipropylen-homopolimer |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 20                       |
| Max. temperatura pracy                | 105 °C                   |
| Min. temperatura pracy                | -5 °C                    |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj powierzchni  | Cynowane galwanicznie, błyszczące |
| Średnica mniejsza   | 1,4 mm                            |
| Tulejka przewodząca | Stop miedzi                       |
| Wielkość opakowania | 500 szt                           |

