

PRZekaźniki czasowe do gniazd 8-PIN

Seria Chronos

88867105

Przek. czasowy OUR1 wielofunkc. 24VDC/24-240VAC

- Jedno- lub wielofunkcyjne
- Zakresy nastaw 0,1s - 10godz
- Szeroki zakres napięć zasilania
- Wyjście przekaźnikowe 1 lub 2 x 8A



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, GL, RoHS, UL
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, Ac - opóźnienie po zadziałaniu sterowania, At - Opóźnienie załączenia suma (blokowanie), B - Czas załączenia, Bw - impuls na wyjściu (regulowany), C- odliczanie po nadaniu impulsu, D - symetryczne pulsowanie, Di - symetryczne pulsowanie, H- wyłączenie po czasie, Ht - Opóźnienie wyłączenia po czasie
Max. temperatura składowania	60 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	Podstawka 8-pinowa
Napięcie zasilania	24V dc / 24-240V ac
Obciążalność wyjścia	250V ac/dc
Powtarzalność	0,5 %
Prąd przełączania Max.	8 A
Stopień ochrony : front	IP50
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Wielofunkcyjny	Tak
Wyjście	Przekaźnik 1-polowy C/O
Zakres temperatur do	60 °C

Zakres temperatur od

-20 °C

Zakresy czasowe

0.1-1s, 1-10s, 0.1-1m, 1-10m, 0.1-1h, 1-10h, 10-100h

