



WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY KLT-SS-RFID

451201

Wyłącznik ryglujący KLT-SS-RFID M20 24V

- Odryglowanie elektryczne
- Wskaźnik 2 x LED
- Siła ryglowania do 3000 N
- Wymiary 105 mm x 150 mm
- Wbudowany czujnik RFID



OPIS PRODUKTU

Wyłącznik blokujący z ryglowaniem z wbudowanym czujnikiem RFID, wykonany ze stali nierdzewnej, o sile ryglowania do 3000N. Wyłącznik posiada 2 diody LED, które pokazują stan elektromagnesu, stan blokady i błędów.

Wyłącznik KLT-SS-RFID ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 73 mm.

W razie ewentualnego spadku napięcia można otworzyć wyłącznik awaryjnie za pomocą specjalnego klucza. Wyłącznik jest dostępny w wersji: odryglowanie napięciem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Klucz kodowany unikalnie
B10d	2.5 x 10 ⁸ przy obciążeniu 100 mA
Dopuszczenia	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	10 mm
Kodowanie	RFID
Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania	600 mm/s
Masa	2110 g
Materiał: głowica	Stal nierdzewna 316
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna 316

