

## ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT WEWNĘTRZNY

Seria 57 000

57030 4-M5  
Złączka Prosta 4 mm M5

- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C




### OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarcia czy iskrzeniu podczas spawania.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Kształt korpusu              | I                 |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany |
| Materiał uszczelnienia       | NBR               |
| Materiał wtyku               | Mosiądz niklowany |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar            |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar         |
| Połączenie wewnętrzne        | M5                |
| Rodzaj gwintu                | Metryczny         |
| Wielkość opakowania          | 10 szt            |
| Zakres temperatur do         | 80 °C             |
| Zakres temperatur od         | -20 °C            |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4 mm              |



|              | A   | B    | L    | CH |
|--------------|-----|------|------|----|
| 57030 4-M5   | M5  | 5,5  | 21,0 | 11 |
| 57030 4-1/8  | 1/8 | 8,5  | 24,0 | 13 |
| 57030 4-1/4  | 1/4 | 11,0 | 27,5 | 16 |
| 57030 5-1/8  | 1/8 | 8,5  | 26,5 | 13 |
| 57030 6-1/8  | 1/8 | 8,5  | 26,0 | 13 |
| 57030 6-1/4  | 1/4 | 11,0 | 29,5 | 16 |
| 57030 8-1/8  | 1/8 | 8,5  | 27,0 | 15 |
| 57030 8-1/4  | 1/4 | 11,0 | 29,5 | 17 |
| 57030 8-3/8  | 3/8 | 12,0 | 32,0 | 19 |
| 57030 10-1/4 | 1/4 | 11,0 | 32,0 | 18 |
| 57030 10-3/8 | 3/8 | 12,0 | 33,5 | 19 |
| 57030 10-1/2 | 1/2 | 15,0 | 39,0 | 24 |
| 57030 12-3/8 | 3/8 | 12,0 | 36,0 | 21 |
| 57030 12-1/2 | 1/2 | 15,0 | 41,0 | 24 |