

CZUJNIK CIŚNIENIA Z WTYCZKĄ DIN

Seria PMC

PMC2

Czujnik Ciśnienia 0,15..2 bar SPDT G1/8 BSPT

- Prąd i napięcie styków: 3(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Przyłącze elektryczne: DIN43650 - PG09
- Możliwe zakresy nastaw od 0,15..2 bar do 25..80 bar




OPIS PRODUKTU

Czujniki PMC marki Elettrotec. Mogą pracować w szerokim zakresie aplikacji. Ich styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Funkcja	Uniwersalny
Materiał kołnierza	Aluminium anodowane
Materiał membrany	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Max. napięcie AC/DC	220 V
Max. temperatura medium	90 °C
Max. zakresu nastawy ciśnienia	2 bar
Min. temperatura medium	-5 °C
Min. zakresu nastawy ciśnienia	0,15 bar
Podłączenie	G1/8 BSPT
Rodzaj gwintu	Stożkowy
Stopień ochrony IP	IP65



Caratteristiche generali / General specifications

Type Model	Range in bar Pressure range Relative pressure bar	Dimensions mm				Tolerance mm Tolerance at 25°C	Max. pressure Tolerance mm Tolerance at 25°C	Max. pressure Tolerance mm Tolerance at 25°C	Execution
		A	B	C	D				
PMS10	0.10 - 1	60	30	0.5/0.8 DIN	70	+0.05	50	N/A	Membrane
PMS15	0.2 - 5					+0.2	50		
PMS10	0.5 - 10					+0.3	100		
PMS15	0.1 - 25					+0.5	100		
PMS100	10 - 100					+1.0	100		