

## CZUJNIK CIŚNIENIA

Serie PS i MS

MS10SCR18

Czujnik Ciśnienia 1..10 bar SPDT G1/8 BSPP

- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Przyłącze elektryczne: 6,3x0,8
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar




### OPIS PRODUKTU

Czujnik marki Eletrotec. Zastosowany styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny. Czujniki MS mają budowę membranową, a PS tłoczkową.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Dopuszczenia                   | CE                       |
| Funkcja                        | Uniwersalny              |
| Materiał membrany              | HNBR (kauczuk nitrylowy) |
| Materiał obudowy               | Mosiądz                  |
| Max. temperatura medium        | 140 °C                   |
| Max. zakresu nastawy ciśnienia | 10 bar                   |
| Min. temperatura medium        | -25 °C                   |
| Min. zakresu nastawy ciśnienia | 1 bar                    |
| Podłączenie                    | G1/8 BSPP                |
| Rodzaj gwintu                  | Cylindryczny             |



| TIPO<br>MODEL | CAMPO DI LAVORO<br>PRESSIONE RELATIVA<br>ADJUSTMENT<br>RELATIVE PRESSURE<br>RANGE<br>bar |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS 2          | 0.2 - 2                                                                                  |
| MS 10         | 1 - 10                                                                                   |
| MS 50         | 10 - 50                                                                                  |
| MS 150        | 10 - 150                                                                                 |
| PS 150        | 50 - 150                                                                                 |
| PS 300        | 50 - 300                                                                                 |

| "C"    | Filettatura / Thread          | "B" |
|--------|-------------------------------|-----|
| 10K    | G1/8 BSPT conica/taper        | 10  |
| 14K    | G1/8 BSPT conica/taper        | 12  |
| 15K    | M12x1.5 conica/taper          | 10  |
| M12    | M12x1.5 cilindrica/parallel   | 12  |
| R14    | G1/4 BSPP cilindrica/parallel | 12  |
| R18    | G1/8 BSPP cilindrica/parallel | 12  |
| 1/4NPT | 1/4" NPT conica/taper         | 12  |
| 1/8NPT | 1/8" NPT conica/taper         | 10  |