

PRZETWORNIK POZIOMU Z WYJŚCIEM POTENCJOMETRYCZNYM

Serie SLM1 i SLM2

SLM1FA300

Przetwornik Poziomu L=300 mm

- Materiały: rdzeń z miedzi i pływak z NBR
- Dystans czujnika: 15mm (SLM1) lub 10mm (SLM2)
- Wyjście potencjometryczne



OPIS PRODUKTU

Przetwornik poziomy marki Eletrotec z wyjściem potencjometrycznym (min. 4000 Ohm).
Inne konfiguracje z długością w zakresie 300-500 mm dostępne na życzenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	300 mm
Dystans czujnika	15 mm
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał pływaka	NBR
Materiał podłączenia	Aluminium anodowane
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. ciśnienie	10 bar
Max. temperatura medium	80 °C
Min. temperatura medium	-10 °C
Podłączenie	Kołnierz Ø52

SLM1 / SLM2 FA - TA - Low-level Level Sensors



Materials	Shaft: Brass (Pb=100) Connection: anodized aluminum (anodized)
Seal material	NBR
Connection	Ø52 - 10mm (SLM1) - 10mm
Output	FA - Ø52 Range FA - Ø52 L=100 (SLM1)
Output connector	Potentiometer (10k - 40000ohm)
Pressure	IP68 (SLM1) - IP69K
Temperature range	-10°C ... +80°C
Max. pressure	10 bar
Fluid specific weight	1.0
Fluid viscosity	Max 100 cSt
Certifications and Approvals	ATEX
Notes	Min length 300mm - Max length 500mm

