

DŁAWICE METALOWE EMC, GWINT PG

50.036/EMV

EMC FÖRSKRUV HSM-P PG36

- Materiał niklowany mosiądz
- Zabezpieczenie przed obracaniem
- Szeroki zakres średnic przewodów
- Stopień ochrony IP68 - 5 barów



OPIS PRODUKTU

Dławice metalowe wykonane z niklowanego mosiądzu. Zapewniają stopień ochrony IP68 - 5 barów . Specjalna konstrukcja dla przewodów ekranowanych. Nakrętki mocujące zamawiane są osobno. Zgodne z EN50262/UL514B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość całkowita	45 mm
Długość gwintu	9 mm
Materiał dławika	Mosiądz niklowany
Materiał uszczelnienia	CR/NBR
Max. średnica kabla	32 mm
Min. średnica kabla	24 mm
O-ring	Tak
Rodzaj gwintu	PG
Rozmiar gwintu	PG 36
Rozmiar klucza	50 mm
Stopień ochrony IP	IP68
Temperatura dynamiczna pracy max.	100 °C
Temperatura dynamiczna pracy min.	-20 °C
Temperatura statyczna pracy min.	-40 °C
Wielkość opakowania	10 szt

