



MOTOREDUKTOR BLDC Z PRZEKŁADNIĄ T6

MOTOREDUKTOR BLDC Z PRZEKŁADNIĄ T6

- Napięcie zasilania 24 VDC
- Praca w obu kierunkach
- Sterowanie PWM
- Zakres prędkości: 20-400 obr/min
- Moment do 8 Nm



OPIS PRODUKTU

Oferta silników DC firmy Mellor została wzbogacona o silniki bezszczotkowe DC, które posiadają wewnętrzny wirnik wyposażony w układ elektroniczny zapewniający płynną regulację prędkości, cichą pracę oraz znacznie dłuższą żywotność w porównaniu do silników szczotkowych. Te niezwykle wydajne silniki BLDC są przeznaczone do pracy ciągłej i mogą być wyposażone w przekładnie serii T3 lub T6, aby zapewnić wymaganą przez aplikację prędkość oraz moment.

UBB-T6 to niezwykle kompaktowy, wydajny i uniwersalny motoreduktor. Jest idealny dla aplikacji wymagających cichego, a jednocześnie wytrzymałego napędu o napięciu zasilania 24 VDC. Aplikacje w których może znaleźć zastosowanie to pompy, HVAC, zawory, urządzenia gastronomiczne, medyczne itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moment maks.	8 Nm
Napięcie zasilania	24 V DC
Prędkość	20 - 400 obr/min

