

## WYŁĄCZNIK BEZKONTAKTOWY BEZPIECZEŃSTWA RMC

134001

Wyłącznik bezkontaktowy RMC 2M 2NC LED

- Cylindryczna obudowa M30
- Łatwy montaż i regulacja
- Zakres przełączania - 10mm
- Odpowiedni do większości aplikacji
- Brak dedykowanego kontrolera



### OPIS PRODUKTU

Kodowany wyłącznik magnetyczny RMC wykonany ze stali nierdzewnej o cylindrycznej obudowie M30. Wyłącznik jest odpowiedni do większości aplikacji w tym również aplikacji w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Gwintowana obudowa na długości 45mm ułatwia montaż i regulację. Wyłącznik jest odporny na mycie ciśnieniowe.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość przełączania | 1 Hz max                                                        |
| Długość przewodu           | 2 m                                                             |
| Dopuszczenia               | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Kodowanie                  | Magnetycznie kodowane                                           |
| Maks. prąd                 | 24Vdc 0.2A                                                      |
| Materiał: obudowa          | Stal nierdzewna 316                                             |
| Min. napięcie/prąd zestyku | 10Vdc 1mA                                                       |
| MTTFd                      | 866 lat                                                         |
| PFHd                       | $8.71 \times 10^{-11}$                                          |
| PL                         | e acc. ISO13849-1                                               |
| Podłączenie                | Kabel 2 m                                                       |
| Przekrój przewodu          | 0,25 mm <sup>2</sup>                                            |
| SIL                        | 3 acc. EN62061                                                  |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Stopień ochrony IP  | IP67, IP69K                      |
| Strefa działania    | 10mm załączenie, 20mm wyłączenie |
| Temperatura pracy   | -25°C ... +105°C                 |
| Typ kabla           | PVC 8-żyłowy                     |
| Typ zestyku         | 2NC wyjścia półprzewodnikowe     |
| Wbudowana dioda LED | Tak                              |
| Zalecany odstęp     | 5 mm                             |
| Zestyki             | 2NC                              |

