

**PRZELĄCZNIKI OBROTOWE,
NIEPODŚWIETLANE**

z kluczykiem

L21LA00

Przełącznik kluczykowy 2-pozycyjny 45° stabilny

- IP66 / IP69K
- 2- lub 3-pozycyjne
- Stabilne lub ze sprężyną zwrotną
- Kilka rodzajów kluczyków

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Funkcja	Stabilny
Kąt przełączania	45°
Klasa ochrony	II (podwójna izolacja)
Kolor	Czarny
Liczba pozycji przełącznika	2
Masa	31,2 g
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Model	Kluczyk
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na uderzenia	IK05
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Podświetlanie	Nie

Położenie wyjmowania kluczyka	0
Stopień ochrony IP	IP66, IP69, IP69K
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-25 °C
Zalecany moment dokręcenia	3 Nm

