



## PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ ESL-SS

232001

Przycisk E-Stop ESL-SS M20 2NC 2NO w obudowie

- Stal nierdzewna (IP69K)
- Wysokotemperaturowe mycie
- 4 pola zestyków
- 3 pozycje przyłącza kablowego
- Zestyki 2NC 2NO; 3NC 1NO lub 4NC



### OPIS PRODUKTU

Przyciski zatrzymania awaryjnego w obudowach ze stali nierdzewnej zostały tak zaprojektowane aby zapewnić trwałą ochronę zatrzymania awaryjnego dla maszyn oraz przenośników pracujących w trudnym środowisku.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ATEX                                            | Nie                                                               |
| B10d                                            | 1.5x10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100mA                         |
| Dopuszczenia                                    | EN60947-5-1, EN60947-5-5, EN62061, UL 508, ISO 13850, ISO 13849-1 |
| Liczba pól                                      | 4                                                                 |
| Materiał zestyków                               | Srebro                                                            |
| Materiał: obudowa                               | Stal nierdzewna 316                                               |
| Montaż                                          | 4 x M4                                                            |
| MTTFd                                           | 214 lat                                                           |
| Napięcie znamionowe izolacji                    | 500V                                                              |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp) | 2500V                                                             |

