



FILTR Z REGULATOREM

Seria 651

G651APBP1GA00DN

Filtr z Regulatorem 5 µm 0,2..3 bar G1/8

- Do regulacji ciśnienia i filtracji powietrza oraz gazów neutralnych
- Zakres regulacji 0,2-3 bar i 0,5-10 bar
- Stopień filtracji 5 µm i 25 µm
- Rozmiar przyłącza od G1/8 do G1/4
- Zintegrowany manometr w standardzie



OPIS PRODUKTU

Filtr połączony z regulatorem jest rozwiązaniem, pozwalającym na oszczędność miejsca. Regulator zmniejsza ciśnienie zasilania, a filtr eliminuje cząstki stałe i ciekłe z powietrza. Dobra filtracja zapobiega awarii i redukuje do minimum zużycie elementów pneumatycznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalne ciśnienie zasilania	16 bar
Manometr	Tak
Masa	0,304 kg
Materiał filtra	Polietylen
Materiał gniazda	NBR
Materiał miski	Poliwęglan
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał obudowy	PA
Materiał sprężyny	Stal nierdzewna
Materiał śruby	PA
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wewnętrznych części	Mosiądz, PA
Max. temperatura medium	50 °C
Max. zakresu kontrolnego	3 bar

Min. temperatura medium	-20 °C
Min. zakresu kontrolnego	0,2 bar
Minimalne ciśnienie zasilania	0 bar
Podłączenie	1/8" BSP
Przepływ maksymalny	710 l/min
Zakres temperatur do	50 °C
Zakres temperatur od	-20 °C