

ROZŁĄCZNIKI 63APrąd termiczny (I_{th}) 63A

0172301

Rozłącznik kompletny, żółto-czerwone pokrętko, 63 A

- Rozłączniki 3-polowe
- Śruby zacisków dostępne od frontu i od tyłu
- Możliwa rozbudowa o dodatkowe zestyki
- Opcjonalnie rozłączniki w obudowie
- Adapter dla zestawu drzwiowego

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	CB, cUL, UL
Kolor	Czerwony/żółty
Liczba pól	3
Maksymalny prąd obciążenia	63 A
Max. przekrój drutu	25 mm ²
Max. przekrój przewodu z tulejką	16 mm ²
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. przekrój przewodu z tulejką	1.5 mm ²
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	Śrubowy, Szyna TS35
Prąd termiczny w obudowie I _{the}	50 A
Prąd termiczny I _{th}	63 A
Prąd zwarcia (kA _{eff} /400 V)	10 kA
Prąd zwarcia z bezpiecznikiem gl/gG (A)	63 A
Standard	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP40

