

## OZNACZNIKI KABLOWE

2630.0002

Oznacznik KBH 3/3 2

- Przekrój od 1.5 mm<sup>2</sup> do 4mm<sup>2</sup>
- Wysoki kontrast czcionki
- Odporne na skręcanie



### OPIS PRODUKTU

Oznaczniki kablowe KBH, zapewniają bezpieczne, szybkie i proste rozwiązanie. Bezpieczne i regulowane, dla niepodłączonych przewodów. Idealne do stosowania z przewodami o przekroju od 1.5 mm<sup>2</sup> do 4mm<sup>2</sup>. Dostępne w 3 mm i 6 mm długości. Łatwe do odczytania, z wysokim kontrastem czcionki. Odporne na skręcenie dla niezawodności znakowania. Odporne na wpływy środowiska. Materiał: Miękki PVC, z bez kadmu lub silikonu. Oznaczniki wolne od halogenu (KBHZ) są dostępne na życzenie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Długość                      | 3 mm                |
| Dostępna ilość znaków        | 1                   |
| Klasa palności               | UL94-V0             |
| Kod taryfy celnej            | 49119900            |
| Kolor                        | Żółty               |
| Kraj pochodzenia             | SE                  |
| Masa                         | 0,04 g              |
| Materiał                     | PVC-P               |
| Max. przekrój przewodu (AWG) | 16                  |
| Max. temperatura pracy       | 60 °C               |
| Min. przekrój przewodu (AWG) | 24                  |
| Min. temperatura pracy       | -30 °C              |
| Odporność chemiczna          | Tak                 |
| Odporność UV                 | Tak                 |
| Print colour                 | Czarny              |
| Przekrój max. kabla          | 1,5 mm <sup>2</sup> |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Przekrój min. kabla</b> | 0,2 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Rodzaj drukarki</b>     | Sztancowanie na gorąco |
| <b>Średnica kabla max</b>  | 3 mm                   |
| <b>Średnica kabla min.</b> | 1,3 mm                 |
| <b>Szerokość</b>           | 3,5 mm                 |
| <b>Wielkość opakowania</b> | 200 szt                |
| <b>Wolny od kadmu</b>      | Tak                    |
| <b>Wolny od silikonu</b>   | Tak                    |
| <b>Wysokość</b>            | 3,6 mm                 |
| <b>Wysokość znaków</b>     | 2,6 mm                 |