

## OSŁONKI KABLOWE KH I KHZ

4912.0

Oznacznik KH 30/12

- Dla przewodów do 70 mm<sup>2</sup>
- Dostępne w różnych długościach i sześciu średnicach przewodów
- Materiał: PVC
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji



### OPIS PRODUKTU

Osłonki kablowe KHZ i KH pozwalają na szybkie i wygodne oznakowanie przewodów.

- Końcówki kablowe łatwiej dołączyć do przewodu, ze względu na mieszkowaty kształt osłonki kablowej.
- Używane razem, MC ESS i osłonki kablowe KH i KHZ, zapewniają ochronę etykiety przed wpływem środowiska.
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji.
- Elastyczna kieszeń zarówno chroni, jak i zabezpiecza oznacznik.
- Mogą być stosowane do oznaczania przewodów do 70 mm<sup>2</sup>.
- Dostępne w pięciu różnych długościach i czterech średnicach przewodów.

Materiał: KH Miękkie PVC, bez kadmu i silikonu

Materiał: KHZ Miękkie PVC, bez kadmu, halogenu lub silikonu

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Długość                      | 12 mm                                                 |
| Dodatkowe informacje         | for conductor cross-section 16,0-70,0 mm <sup>2</sup> |
| Klasa palności               | UL94-V0                                               |
| Kod taryfy celnej            | 39269097                                              |
| Kraj pochodzenia             | SE                                                    |
| Masa                         | 1 g                                                   |
| Materiał                     | PVC-P                                                 |
| Max. przekrój przewodu (AWG) | 3/0                                                   |
| Max. temperatura pracy       | 60 °C                                                 |
| Min. przekrój przewodu (AWG) | 5                                                     |
| Min. temperatura pracy       | -30 °C                                                |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Odporność chemiczna</b> | Tak                |
| <b>Odporność UV</b>        | Tak                |
| <b>Przekrój max. kabla</b> | 70 mm <sup>2</sup> |
| <b>Przekrój min. kabla</b> | 16 mm <sup>2</sup> |
| <b>Średnica kabla max</b>  | 16 mm              |
| <b>Średnica kabla min.</b> | 8 mm               |
| <b>Szerokość</b>           | 10 mm              |
| <b>Wielkość opakowania</b> | 50 szt             |
| <b>Wolny od kadmu</b>      | Tak                |
| <b>Wolny od silikonu</b>   | Tak                |
| <b>Wysokość</b>            | 19 mm              |