

## OSŁONKI KABLOWE KH I KHZ

9372.0  
KH E 4.0/18

- Dla przewodów do 70 mm<sup>2</sup>
- Dostępne w różnych długościach i sześciu średnicach przewodów
- Materiał: PVC
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji



### OPIS PRODUKTU

Osłonki kablowe KHZ i KH pozwalają na szybkie i wygodne oznakowanie przewodów.

- Końcówki kablowe łatwiej dołączyć do przewodu, ze względu na mieszkowaty kształt osłonki kablowej.
- Używane razem, MC ESS i osłonki kablowe KH i KHZ, zapewniają ochronę etykiety przed wpływem środowiska.
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji.
- Elastyczna kieszeń zarówno chroni, jak i zabezpiecza oznacznik.
- Mogą być stosowane do oznaczania przewodów do 70 mm<sup>2</sup>.
- Dostępne w pięciu różnych długościach i czterech średnicach przewodów.

Materiał: KH Miękkie PVC, bez kadmu i silikonu

Materiał: KHZ Miękkie PVC, bez kadmu, halogenu lub silikonu

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Długość                | 18 mm                                               |
| Dodatkowe informacje   | for conductor cross-section 2,5-4,0 mm <sup>2</sup> |
| Klasa palności         | UL94-V0                                             |
| Kod taryfy celnej      | 39162000                                            |
| Kraj pochodzenia       | IT                                                  |
| Masa                   | 0,48 g                                              |
| Materiał               | PVC                                                 |
| Max. temperatura pracy | 90 °C                                               |
| Min. temperatura pracy | -40 °C                                              |
| Przekrój max. kabla    | 4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój min. kabla    | 2,5 mm <sup>2</sup>                                 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Średnica kabla max</b>  | 4,3 mm   |
| <b>Średnica kabla min.</b> | 3,5 mm   |
| <b>Wielkość opakowania</b> | 2000 szt |
| <b>Wolny od halogenu</b>   | Tak      |