

## OSŁONKI KABLOWE KH I KHZ

3317.8

MC ESS 15/80 YE Oznacznik kablowy

- Dla przewodów do 70 mm<sup>2</sup>
- Dostępne w różnych długościach i sześciu średnicach przewodów
- Materiał: PVC
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji



### OPIS PRODUKTU

Oslonki kablowe KHZ i KH pozwalają na szybkie i wygodne oznakowanie przewodów.

- Końcówki kablowe łatwiej dołączyć do przewodu, ze względu na mieszkowaty kształt osłonki kablowej.
- Używane razem, MC ESS i osłonki kablowe KH i KHZ, zapewniają ochronę etykiety przed wpływem środowiska.
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji.
- Elastyczna kieszeń zarówno chroni, jak i zabezpiecza oznacznik.
- Mogą być stosowane do oznaczania przewodów do 70 mm<sup>2</sup>.
- Dostępne w pięciu różnych długościach i czterech średnicach przewodów.

Materiał: KH Miękkie PVC, bez kadmu i silikonu

Materiał: KHZ Miękkie PVC, bez kadmu, halogenu lub silikonu

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Długość                      | 15 mm        |
| Klasa palności               | UL94-V2      |
| Kod taryfy celnej            | 39269097     |
| Kolor                        | Żółty        |
| Kraj pochodzenia             | DE           |
| Liczba oznaczników na karcie | 80           |
| Liczba oznaczników w wierszu | 10           |
| Liczba znaków - pionowo      | 3            |
| Liczba znaków - poziomo      | 11           |
| Masa                         | 0,19 g       |
| Materiał oznacznika          | Poliamid 6.6 |

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Max. temperatura pracy</b>                            | 105 °C  |
| <b>Min. temperatura pracy</b>                            | -40 °C  |
| <b>Podstawa plotera pod oznacznik</b>                    | CCI-10  |
| <b>Rows at font size 1.4 and pen 0.25mm horizontally</b> | 2       |
| <b>Rows at font size 1.4 and pen 0.25mm vertically</b>   | 5       |
| <b>Szerokość</b>                                         | 4 mm    |
| <b>Wielkość opakowania</b>                               | 400 szt |
| <b>Wolny od halogenu</b>                                 | Tak     |