

**MOSTKI DLA SERII SRK, SSL I SRKD**

17222.5

SQI 6/3 niebieski

- Dla SRK 2.5-120mm<sup>2</sup>
- Izolowane do 35mm<sup>2</sup>
- Możliwość przycinania mostków
- Śrubowe dla zakresu 50-120mm<sup>2</sup>

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Długość                     | 4 mm                     |
| Klasa palności              | UL94-V2                  |
| Kod taryfy celnej           | 85369010                 |
| Kolor                       | Niebieski                |
| Kraj pochodzenia            | DE                       |
| Liczba pól                  | 3                        |
| Masa                        | 3,3 g                    |
| Materiał                    | Stop miedzi              |
| Materiał izolacji           | Poliamid 6.6             |
| Max. obciążalność prądowa   | 57 A                     |
| Max. temperatura pracy      | 105 °C                   |
| Min. temperatura pracy      | -40 °C                   |
| Montaż                      | Sprężynowy samozaciskowy |
| Napięcie max, z przegrodą   | 1000 V                   |
| Napięcie max. bez przegrody | 1000 V                   |
| Raster                      | 8 mm                     |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Stopień zanieczyszczenia</b>     | 3                 |
| <b>Szerokość</b>                    | 22,4 mm           |
| <b>Wielkość opakowania</b>          | 50 szt            |
| <b>Znamionowy prąd</b>              | 41 A              |
| <b>Znamionowy przekrój przewodu</b> | 6 mm <sup>2</sup> |