

**MOSTKI DLA SERII SRK, SSL I SRKD**17231.4  
SQI 10/2 czarny

- Dla SRK 2.5-120mm<sup>2</sup>
- Izolowane do 35mm<sup>2</sup>
- Możliwość przycinania mostków
- Śrubowe dla zakresu 50-120mm<sup>2</sup>

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Długość                     | 4 mm                     |
| Klasa palności              | UL94-V2                  |
| Kod taryfy celnej           | 85369010                 |
| Kolor                       | Czarny                   |
| Kraj pochodzenia            | DE                       |
| Liczba pól                  | 2                        |
| Masa                        | 2,7 g                    |
| Materiał                    | Stop miedzi              |
| Materiał izolacji           | Poliamid 6.6             |
| Max. obciążalność prądowa   | 76 A                     |
| Max. temperatura pracy      | 105 °C                   |
| Min. temperatura pracy      | -40 °C                   |
| Montaż                      | Sprężynowy samozaciskowy |
| Napięcie max, z przegrodą   | 1000 V                   |
| Napięcie max. bez przegrody | 1000 V                   |
| Raster                      | 10 mm                    |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Stopień zanieczyszczenia</b>     | 3                  |
| <b>Szerokość</b>                    | 17,5 mm            |
| <b>Wielkość opakowania</b>          | 50 szt             |
| <b>Znamionowy prąd</b>              | 57 A               |
| <b>Znamionowy przekrój przewodu</b> | 10 mm <sup>2</sup> |