

MIERNIK WIELOFUNKCYJNY

MFM384

Miernik wielofunkcyjny

SELEC
Creating Best Value

- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu, napięcia w 3 fazach
- Pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej
- Wyjście impulsowe
- Komunikacja MODBUS RTU (RS485)
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

C.T. Pierwotny	5A do 10000A
C.T. Wtórny	330mV
Częstotliwość zasilania	45 - 65 Hz
Komunikacja	MODBUS RTU (RS485)
Montaż	Panelowy
Napięcie znamionowe	11 do 300 (L-N), 19 do 519 (L-L) V AC
P.T. Pierwotny	100V do 500kV
P.T. Wtórny	100V do 500V AC (L-L)
Pamięć	10 lat (dla energii)
Rozdzielczość dla energii	0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M
Rozdzielczość dla mocy	Automatyczna rozdzielczość
Rozdzielczość dla napięcia	Automatyczna rozdzielczość
Rozdzielczość dla prądu	Automatyczna rozdzielczość
Rozdzielczość dla współczynnika mocy	0,001
Temperatura pracy max	55 °C
Temperatura pracy min	-10 °C
Waga	318 g

Wymiary	96mm x 96mm
Wyświetlacz	4 linie, LCD z podświetleniem
Zakres wyświetlacza	99999999

