

## CZUJNIK ZBIEGANIA TAŚMY HLM-CBA-EX / HLM-SS-CBA-EX

174413

Czujnik zbiegu taśmy HLM-CBA-EX, rolka plastikowa, 1NC 1NO

- ATEX
- 2 rodzaje rolek dźwigni
- Idealny do mniejszych przenośników
- Małe wymiary
- Różne konfiguracje zestyków



### OPIS PRODUKTU

Oferta czujników zbiegania taśmy w wersji Mini IDEM jest uzupełnieniem szerokiej gamy wyłączników linkowych stosowanych do zatrzymania awaryjnego wzdłuż przenośników. Montowane są one wzdłuż taśmy przenośnika i sygnalizują krzywo bieżność pasa przenośnika. W ofercie posiadamy modele standardowe (odlew wykonany z metalu) oraz wykonane ze stali nierdzewnej. Rolki tych wyłączników mogą być z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Wyłączniki wykonane są w wersji ATEX.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aktywator                                       | Rolka z tworzywa sztucznego                                     |
| ATEX                                            | Tak                                                             |
| Długość przewodu                                | 3 m                                                             |
| Dopuszczenia                                    | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Kategoria użytkowania                           | AC15                                                            |
| Materiał: obudowa                               | Odlew z metalu                                                  |
| Montaż                                          | 4 x M5                                                          |
| Napięcie znamionowe izolacji                    | 300 V AC                                                        |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp) | 2500 V AC                                                       |
| Prąd minimalny                                  | 5V 5mA DC                                                       |
| Prąd termiczny (Ith)                            | 10 A                                                            |
| Przyłącze kabla                                 | 3m 4 core Ex                                                    |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Stopień ochrony IP</b>  | IP67                     |
| <b>Temperatura pracy</b>   | -20°C...+60°C            |
| <b>Wbudowana dioda LED</b> | Nie                      |
| <b>Wibracje</b>            | IEC68-2-6 10-55Hz 0.35mm |
| <b>Zestyki</b>             | 1NC 1NO                  |

