

CHŁODNICA WIROWA

BP4008

Chłodnica wirowa TYP 12

- Stopień ochrony IP54 lub IP66
- Wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej
- Dostępny tłumik w celu minimalizacji hałasu



OPIS PRODUKTU

Kompaktowy, niezawodny i niedrogi sposób chłodzenia i oczyszczania obudów. Prosty montaż dzięki gotowym otworom montażowym, szczególnie przydatne rozwiązanie przy montażu w terenie. W przypadku ciągłej pracy chłodnicy wirowej wilgotność względna wewnątrz obudowy jest utrzymywana poniżej 45%, przy czym nie następuje kondensacja wilgoci wewnątrz obudowy (obudowa musi być uszczelniona). Większość jednostek zawiera tłumik, aby zminimalizować hałas. Chłodnice muszą być instalowane pionowo, aby zachować stopień ochrony.

Wewnętrzna rura chłodnicy wirowej jest wykonana ze stali nierdzewnej. Pokrywa zewnętrzna, w zależności od typu chłodnicy, może być wykonana z plastiku i aluminium, aluminium lub ze stali nierdzewnej.

W zestawie dostarczana jest chłodnica wraz z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dołączony tłumik	Nie
Masa	0,2 kg
Materiał	Aluminium
Poziom hałas	78 dB
Przepływ powietrza	227 l/min
Średnica wycięcia montażowego	22 mm
Stopień ochrony IP	54
Wlot powietrza	0.125 "
Wydajność chłodzenia	162 W
Wysokość	131 mm
Zawór nadmiarowy niskociśnieniowy	Nie

SP 400

Front view



Side view



Top view

