

WENTYLATOR WEWNĘTRZNY

EF100R5

Wentylator filtrujący 19 m³/h. 230 VAC

- Stopień ochrony IP54
- Wykonane z samogasnącego tworzywa
- Dostarczane wraz z filtrem
- Certyfikaty CE, EAC



OPIS PRODUKTU

Wentylator filtrujący do wentylacji wymuszonej. Wentylatory filtrujące Eldon montowane są na zatrzaski, co skraca czas montażu. Otwierana pokrywa przednia pozwala na szybką i łatwą wymianę filtra. Regulowany kierunek przepływu powietrza oraz pozycja przełączania.

Przednia pokrywa filtra wentylatora wykonana jest metodą wtryskową z termoplastycznego tworzywa, samogasnącego UL94VO.

Stopień ochrony został określony na IP 54.

W zamawianym zestawie dostarczany jest wentylator wraz z filtrem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bezpiecznik	6 A
Masa	0,55 kg
Mata filtrująca (EN779)	G4
Moc	12/11 W
Nieskrępowany przepływ powietrza	19/24 m ³ /h
Połączenie	kabel 310 mm
Poziom hałasu	33 dB
Prąd	0,07 / 0,06 A
Przepływ powietrza EF+EFA	12/14 m ³ /h
Trwałość użytkowa (40°C)	52500 h
Typ łożysk	tuleja
Typ połączenia	1

Wycięcie

92 x 92 mm

Wydajność filtrowania

>90 %

