



## NEMA 11 SERIA FL28ST

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL28STH32-0674A

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- NEMA 11
- Moment trzymający od 0,043 do 0,120 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Wariant ze zintegrowanym złączem wtykowym



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Długość               | 32 mm               |
| Długość przewodu      | 300 mm              |
| Indukcyjność          | 3,4 mH              |
| Kąt obrotu            | 1,8 °               |
| Klasa izolacji uwojeń | B                   |
| Liczba faz            | 2                   |
| Liczba przewodów      | 4 szt               |
| Masa                  | 0,11 kg             |
| Moment bezwładności   | 9 g.cm <sup>2</sup> |
| Moment trzymający     | 0,06 Nm             |
| Prąd fazowy           | 0,67 A              |
| Rezystancja           | 5,6 Ω               |
| Rezystancja izolacji  | 100 MΩ              |
| Rozmiar               | NEMA 11             |
| Siła osiowa           | 28 N                |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Siła promieniowa</b>      | 7 N               |
| <b>Średnica wałka</b>        | 5 mm              |
| <b>Stopień ochrony IP</b>    | IP30              |
| <b>Temperatura otoczenia</b> | od -20°C do +50°C |
| <b>Wbudowany kontroler</b>   | NIE               |
| <b>Wymiar obudowy</b>        | 28x28 mm          |

