

MODUŁY KONTROLI POJAZDÓW

746027
DIOLINE PLC COM/CAN

- Procesor ARM926
- MVB EMD
- CanOpen
- CAN2.0
- IP20



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sterownik	Procesor ARM926 200 MHz 32 bitowy; 4 MB pamięci flash jako pamięć programowa; Pamięć FRAM 4 kB do przechowywania danych; 32 MB pamięci SD RAM; 2 MB pamięci flash do celów diagnostycznych; Gniazdo pamięci SD; Zegar czasu rzeczywistego (RTC); Watchdog do monitorowania systemu; czas uruchomienia: ok. 15 s;
Oprogramowanie	System operacyjny w czasie rzeczywistym rcX; Oprogramowanie Soft-PLC KW ProConOS®; Języki programowania zgodnie z IEC 61131-3: FBD, LD, ST, IL, SFC; Elastyczna konfiguracja magistrali; Wizualizacja według OPC
Dopuszczenia	EN45545-2
Ethernet	Tak
RS232	Tak
CAN2.0	Tak
CanOpen	Tak
L-Bus	Tak
MVB EMD	Nie
Prąd znamionowy	0,2 A
Zakres napięcia zasilania	16,8-30 V DC
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres temperatury	-40...+70 °C

Montaż	szyna DIN
Pozycja instalacji	Wedle upodobania
Wymiary	123×141,5×64,1 mm
Waga	0,55 kg

