

CROUZET - SERIA GNR3

Na szynę DIN - Wyjście AC; trzyfazowy

GNR25DCZH

- Prąd obciążenia 25 A
- Załączanie w zerze i Specjalne załączanie w zerze (obciążenia rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe)
- Wskaźnik LED załączenia
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cRUus, UKCA
Głębokość	104,7 mm
Liczba pól	3
Maksymalne napięcie wsteczne	-32V dc
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	1404/1680
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.04V pk
Masa	740 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	4V dc
Minimalny prąd załączenia	20 mA
Montaż	szyna DIN
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms
Napięcie przejściowe	1200 V pk
Napięcie sterowania	4-32V dc

Napięcie wyjściowe	24-660V ac
Poziom odłączenia zasilania	2V dc
Prąd max.	25 mA
Prąd wyjściowy	25 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	165
Rezystancja termiczna	0,55 °C/W
Szerokość	89,8 mm
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Zielony
Wysokość	98 mm



