

## SERIA ID10K - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

ID10K-12-G4A-20-102-0000050



- 12/24V DC
- Maks. siła 7000N (śruba trapezowa)
- Maks. prędkość 7mm/s (bez obciążenia)
- Stopień ochrony IP65
- Sprzęgło przeciążeniowe



### OPIS PRODUKTU

Seria ID10K ma konstrukcję opartą o serię ID10. Siłowniki wyróżniają się tym, że mimo zastosowanego wrzeciona ACME, są w stanie pracować pod obciążeniem do 7000N.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Maksymalna siła pchająca                  | 5600 N    |
| Napięcie DC                               | 12 V      |
| Napięcie zasilania                        | 12 V DC   |
| Prąd bez obciążenia dla 12V               | 2 A       |
| Prąd przy pełnym obciążeniu dla 12V       | 20 A      |
| Prędkość nominalna bez obciążenia         | 14 mm/s   |
| Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu | 10,5 mm/s |
| Przełożenie                               | 20:1      |
| Skok                                      | 102 mm    |
| Stopień ochrony IP                        | IP65      |
| Zakres temperatur do                      | 65 °C     |
| Zakres temperatur od                      | -25 °C    |