

STYCZNIKI MODUŁOWE UL/CSA

IKA220-20

Stycznik dwubiegunowy 20 A; UL/CSA; Cewka 230 V
AC, 120 V AC lub 24 V AC; 2 NO

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterująca AC lub AC/DC
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE OBWODU WYJŚCIOWEGO

Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	20 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 / AC-7b	NO: 9 / NC: 6 A
Napięcie znamionowe	480 V
Liczba pól	2
Minimalne obciążenie styku	≥17 V; ≥50 mA
Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V	4 kW
Obciążenie przełączane AC-3, 3f 400 V	4 kW
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV

DANE OBWODU STERUJĄCEGO

Napięcie sterowania	230 V AC, 120 V AC, 24 V AC
Zakres napięcia sterującego	0,85...1,1 U _c
Czas włączenia	15...25 ms
Czas wyłączenia	10...30 ms

PARAMETRY OGÓLNE

Zgodność z normami	UL 60947-4-1A, C22.2 No. 60947-4-1A-07, IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1
Dopuszczenia	CE, UL, CSA

Szerokość modułu	1
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	0,689 x 3,346 x 2,362 in
Temperatura pracy	-13...+104 °F
Temperatura przechowywania	-22...+176 °F
Stopień ochrony IP	IP20
Masa	130 g