

## SERIA PF ROZMIAR 40MM

Przekładnia planetarna o zębach prostych

PF040L1-3-P2-S2  
Przekładnia planetarna

- Obudowa 40mm
- Moment nominalny od 5 do 20 Nm
- Luz kątowy od 10 do 18 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 200 N, promieniowe do 220 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 97% 2 stopniowe 94%



### OPIS PRODUKTU

Test 3

Test 4

;

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Maksymalna prędkość wejściowa     | 6000 rpm                  |
| Maksymalne obciążenie promieniowe | 220 N                     |
| Maksymalny moment przyśpieszenia  | 1,8 x Nominalny moment Nm |
| Masa                              | 0,5 kg                    |
| Moment awaryjnego zatrzymania     | 3 x Nominalny moment Nm   |
| Moment nominalny                  | 10 Nm                     |
| Nominalna prędkość wejściowa      | 3000 rpm                  |
| Poziom hałasu                     | 58 dB                     |
| Przełożenie                       | 3                         |
| Smarowanie                        | Dożywotnie                |
| Sprawność                         | 97 %                      |
| Temperatura otoczenia             | od -15°C do +90°C         |
| Żywotność                         | 20000 h                   |