

STYCZNIKI POMOCNICZE

KNL6

KNL6-22 M7

- Znamionowy prąd obciążenia 4 A (400 V, AC15)
- Cewka sterowana napięciem AC lub DC
- Szerokość 45 mm
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE OBWODU WYJŚCIOWEGO

Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	20 A
Znamionowy prąd pracy DC-13, 24 V DC	10 A
Napięcie znamionowe	690 V
Liczba pól	4
Konfiguracja styków	2NO+2NC
Liczba styków głównych	0
Liczba styków pomocniczych	4
Minimalne obciążenie styku	>17 V; >50 mA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6 kV

DANE OBWODU STERUJĄCEGO

Napięcie sterowania	220/240 V AC
Zakres napięcia sterującego	0,85...1,1 U _c
Czas włączenia	10...25 ms
Czas wyłączenia	10...15 ms

PARAMETRY OGÓLNE

Zgodność z normami	IEC/EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, UL 508
--------------------	---

Dopuszczenia	CE, UL, CSA, EAC
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	44,7 x 78,5 x 76,3 mm
Temperatura pracy	-20...+45 °C
Temperatura przechowywania	-30...+80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Masa	300 g