

STYCZNIKI MINIATUROWE POMOCNICZE

K03C, K07C

K03C-22 M7

- Znamionowy prąd obciążenia 4 A (400 V, AC15)
- Cewka sterowana napięciem AC lub DC
- Szerokości 35 mm lub 45 mm
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE OBWODU WYJŚCIOWEGO

Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	20 A
Znamionowy prąd pracy DC-13, 24 V DC	4 A
Napięcie znamionowe	690 V
Liczba pól	4
Konfiguracja styków	2NO+2NC
Liczba styków głównych	0
Liczba styków pomocniczych	4
Minimalne obciążenie styku	>17 V; >50 mA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6 kV

DANE OBWODU STERUJĄCEGO

Napięcie sterowania	220/240 V AC
Zakres napięcia sterującego	0,85...1,1 U _c
Czas włączenia	10...15 ms
Czas wyłączenia	6...15 ms

PARAMETRY OGÓLNE

Zgodność z normami	IEC/EN 60947-5-1, UL 508
--------------------	--------------------------

Dopuszczenia	CE, UL, CSA, EAC
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	35 x 62,5 x 49 mm
Temperatura pracy	-20...+45 °C
Temperatura przechowywania	-30...+80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Masa	160 g