

STYCZNIKI MINIATUROWE SILNIKOWE

K03M, K07M, K08M

K03M-01 M7

- Przeznaczone do obciążeń 4-7,5 kW (400 V, AC3)
- Znamionowe prądy obciążenia 8,5-15,5 A (400 V, AC3)
- Cewka sterowana napięciem AC lub DC
- Szerokości 35 mm lub 45 mm
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE OBWODU WYJŚCIOWEGO

Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	20 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 / AC-7b	8.5 A
Napięcie znamionowe	690 V
Liczba pól	4
Konfiguracja styków	3NO+1NC
Liczba styków głównych	3
Liczba styków pomocniczych	1
Minimalne obciążenie styku	>17 V; >50 mA
Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V	4,4 kW
Obciążenie przełączane AC-3, 3f 400 V	4 kW
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6 kV

DANE OBWODU STERUJĄCEGO

Napięcie sterowania	220/240 V AC
Zakres napięcia sterującego	0,85...1,1 Uc
Czas włączenia	10...15 ms
Czas wyłączenia	6...15 ms

PARAMETRY OGÓLNE

Zgodność z normami	IEC/EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, UL 508
Dopuszczenia	CE, UL, CSA, EAC
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	35 x 62,5 x 49 mm
Temperatura pracy	-20...+45 °C
Temperatura przechowywania	-30...+80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Masa	160 g