

STYCZNIKI MODUŁOWE

IK, IKA, IKD

IKA20-20-230A

Stycznik modułowy 2-biegunowy; 20 A

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterowana napięciem AC, DC lub AC/DC
- Ciche przełączania
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE OBWODU WYJŚCIOWEGO

Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	20 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 / AC-7b	NO: 9 / NC: 6 A
Napięcie znamionowe	400 V
Liczba pól	2
Konfiguracja styków	2NO
Liczba styków głównych	2
Liczba styków pomocniczych	0
Minimalne obciążenie styku	≥17 V; ≥50 mA
Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V	4 kW
Obciążenie przełączane AC-3, 3f 400 V	- kW
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV

DANE OBWODU STERUJĄCEGO

Napięcie sterowania	230 V AC
Zakres napięcia sterującego	0,85...1,1 U _c
Czas włączenia	15...25 ms
Czas wyłączenia	10...30 ms

PARAMETRY OGÓLNE

Zgodność z normami	IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Dopuszczenia	CE, CB, NF, EAC
Szerokość modułu	1
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	17,5 x 85 x 60 mm
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Temperatura przechowywania	-40...+80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Masa	130 g